

MADE 
IN 
GERMANY 

 **EXPRESSO**



Mehr Informationen unter
www.expresso.de

LIFT2MOVE SELECTIVE 125 / 200

Die universelle Hebehilfe für Ihre Standard-Hantierungen

LIFT2MOVE SELECTIVE 125 / 200

FUNKTIONEN & VORTEILE

- Hebemechanismus mit wartungsarmem Spindeltrieb
- In 2 Größen erhältlich (125/200)
- Sicheres Handling gewährleistet sensorgesteuertes Sicherheitssystem
- Höhenverstellbarer Schiebebügel
- Zwei-Geschwindigkeits-Fernbedienung serienmäßig voreingestellt auf:
100 % / 50 % Hebe- und Senkgeschwindigkeit
- Werkzeuglos wechselbares POWERPACK Akkupaket
- Zentraler Bremsbügel (Bremsen fest, Arretierung in Fahrtrichtung, Freilauf der Räder)
- 10 Lastaufnahmen erhältlich (siehe rechte Seite)



TECHNISCHE DATEN	SELECTIVE 125	SELECTIVE 200
Nutzlast	125 kg	200 kg
Eigengewicht	ca. 60 kg	ca. 71 kg
Motorleistung / Betriebsspannung	400 W / 24 V	400 W / 24 V
Akkukapazität	18 Ah (Blei-Vlies)	18 Ah (Blei-Vlies)
Hubgeschwindigkeit	ca. 80 mm/s (100 %) / ca. 40 mm/s (50 %)	ca. 80 mm/s (100 %) / ca. 40 mm/s (50 %)
Hubweg (verschiedene Standardhöhen)	1.150 / 1.500 / 1.850 mm	1.320 / 1.670 / 2.020 mm
Gesamthöhe (Hubweg abhängig)	1.625 / 1.975 / 2.325 mm	1.975 / 2.325 / 2.675 mm
Breite (Innenkante Fahrwerk)	430 mm	430 mm
Gesamtbreite	550 mm	550 mm
Fahrwerksausführung	4 Lenkrollen Ø 60 mm / 125 mm	4 Lenkrollen Ø 60 mm / 125 mm
Unterfahrhöhe (UFH)	88 mm	88 mm
Unterfahrlänge (UFL)	500 mm	500 mm

AUSGEZEICHNET!



LASTAUFNAHMEN

Edelstahldorn – Type 300 551 724 1

Zur Aufnahme von Rollen in deren Kern.

Länge: 500 mm,
Durchmesser: 60 mm
Unterste Beladungshöhe: 80 mm
Nutzlast: 80 kg (Flächenlast)




S (1.150 mm Hubweg) M (1.500 mm Hubweg) L (1.850 mm Hubweg)

Preise auf Anfrage

V-Block aus Edelstahl - Type 300 561 722 9

Von Plattform abnehmbar bzw. aufsteckbar,
frei drehbar (360°), zur Rollenhantierung

Maße: L = 300 mm, B = 340 mm
Nutzlast: 100 kg (mit Plattform)




S (1.150 mm Hubweg) M (1.500 mm Hubweg) L (1.850 mm Hubweg)

Preise auf Anfrage

Gabel für C-KLT

Aufnahmegabel für C-KLT 6428 in deren seitlicher Nut

Breite: 300 mm
Länge: 455 mm
Nutzlast: max. 100 kg am Lasthaken
Hubhöhe: Die Kiste kann auf dem Boden stehend
aufgenommen werden + Hubweg des Liftes



S (1.150 mm Hubweg) M (1.500 mm Hubweg) L (1.850 mm Hubweg)

Preise auf Anfrage

Rollenmanipulator – Type 300 L2MRW10_N

Schwenkbarer 3" (76 mm) Aufnahmedorn
mit 90°-Drehfunktion, im Lastschwerpunkt
zum Aufnehmen von
Rollen bis 70 kg mit Innenkern



S (1.150 mm Hubweg) M (1.500 mm Hubweg) L (1.850 mm Hubweg)

Preise auf Anfrage

Plattform 02 – Type 300 004 400 600 0000

Große Edelstahl-Plattform (rostfrei)
Oberkante der Plattform in unterster
Beladungshöhe bei ca. 150 mm.

Maße: L = 400 mm, B = 600 mm
Nutzlast: max. 100 kg (Flächenlast)



S (1.150 mm Hubweg) M (1.500 mm Hubweg) L (1.850 mm Hubweg)

Preise auf Anfrage

Plattform 03 – Type 300 004 400 600 0110

Große Edelstahl-Plattform (rostfrei) mit drei Ladehilfsrollen
Oberkante der Plattform in unterster Beladungshöhe
bei ca. 150 mm.

Maße: L = 400 mm, B = 600 mm
Nutzlast: max. 100 kg (Flächenlast)



S (1.150 mm Hubweg) M (1.500 mm Hubweg) L (1.850 mm Hubweg)

Preise auf Anfrage

Ausleger kurz - Type 300 046 015 380

Ausleger mit verschiebbarer Muffe
und drehbarem Sicherheitslasthaken

Nutzlänge: 400 mm
Nutzlast: max. 90 kg (am Lasthaken)
Hubhöhe: 400 mm (von Unterkante Ausleger)



S (1.150 mm Hubweg) M (1.500 mm Hubweg) L (1.850 mm Hubweg)

Preise auf Anfrage

Ausleger lang - Type 300 046 015 389

Ausleger mit verschiebbarer Muffe
und drehbarem Sicherheitslasthaken

Nutzlänge: 750 mm
Nutzlast: max. 45 kg (am Lasthaken)
Hubhöhe: 400 mm (von Unterkante Ausleger)



S (1.150 mm Hubweg) M (1.500 mm Hubweg) L (1.850 mm Hubweg)

Preise auf Anfrage

Aufnahmeprisma - Type 300 046 015 422

Aufnahmeprisma für Rundgüter mit
manuell klappbarer Sicherung

Breite Prisma: 716 mm
max. Ø Rundgüter: 160 mm
Nutzlast: max. 100 kg am Lasthaken
Hubhöhe: 271 mm in unterster Position + Hubweg des Liftes




S (1.150 mm Hubweg) M (1.500 mm Hubweg) L (1.850 mm Hubweg)

Preise auf Anfrage

Klappgabel für Schäferkisten - Type 300 046 015 486

Edelstahlgabel mit selbstspannenden Backen
zur Aufnahme von Schäferkisten und Drahtkörben

Breite: 300 mm
Länge: 455 mm
Nutzlast: max. 100 kg am Lasthaken
Hubhöhe: Die Kiste kann auf dem Boden stehend
aufgenommen werden + Hubweg des Liftes



S (1.150 mm Hubweg) M (1.500 mm Hubweg) L (1.850 mm Hubweg)

Preise auf Anfrage



EXPRESSO Deutschland GmbH & Co. KG

Antonius-Raab-Str. 19 | 34123 Kassel / Germany
Tel.: +49 (0)561 95 91-0 | E-Mail: info@expresso.de
www.expresso.de | shop.expresso.de