



# GABELHUBWAGEN ECO

FLURFÖRDERGERÄTE

Als Einsteiger in Sachen Hubwagen bietet dieses Eco Modell eine solide Grundausstattung und eine robuste, pulverbeschichtete Oberfläche. Seine kompakten Abmessungen sorgen für leichte Anwendung auf kurzen Distanzen oder bei geringer Belastung. Dennoch verfügt der Hubwagen über eine Tragfähigkeit bis zu 2300 kg. Serienmäßig ist der Gabelhubwagen Eco mit einem Fußablasshebel ausgestattet.



1101006NTNECO23



1101006RTPECO23

Artikel		1101006NTNECO23	1101006RTPECO23
Tragfähigkeit, kg		2300	2300
Lastschwerpunkt, mm	B	580	580
Gabelhöhe min., mm	F	75	75
Hub, mm	E	105	105
Lenkräder, mm		160x50 N	160x50 G
Gabelrollen tandem, mm		70x60 N	70x60 P
Gabellänge, mm	H	1150	1150
Gabelbreite, mm	J	160	160
Gabelweite, mm	K	230	230
Gabeldicke, mm	D	55	55
Bodenfreiheit, mm	C	18	18
Deichselhöhe max., mm	A	1170	1170
Gesamtlänge, mm	G	1540	1540
Gewicht, kg		53	53

P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon

